



STRONG PARTNERS.
TOUGH TRUCKS.™

מלגזה חשמלית - 80V

J2.2-3.5AN

2,200-3,500 ק"ג



דוד צ'פניק
ובניו בע"מ
יבואני ציוד מכני הנדסי

HYSTER	HYSTER	HYSTER	HYSTER	יצרן	
J3.5XN	J3.0XN	J2.5XN	J2.2XN	דגם	
3500	3000	2500	2200	ק"ג	כושר הרמה
500	500	500	500	מ"מ	מרכז כובד
1700	1623	1606 \ 1750	1606	מ"מ	מרחק סרנים
4799	4612	4520 \ 4930	4520	ק"ג	משקל המלגזה במפרט סטנדרטי

23 x 10 -12	23 x 10 - 12	23 x 10 -12	23 x 10 - 12		צמיגים קדמיים פנאומטיים
18 x 7 -8	18 x 7 -8	18 x 7 -8	18 x 7 -8		צמיגים אחוריים פנאומטיים
סופראלסטים	סופראלסטים	סופראלסטים	סופראלסטים		צמיגים מסוג

HYSTER	HYSTER	HYSTER	HYSTER	ממדים	מידות תפעוליות
5\5	5\5	5\5	5\5	מעלות	זווית הטייה קדימה/אחורה (לתורן סטנדרטי)
2193	2193	2193	2193	מ"מ	גובה גגון בטיחות
3770	3692	3536 \ 3680	3536	מ"מ	אורך כללי כולל קלשונים באורך 1200 מ"מ
2570	2492	2336 \ 2480	2336	מ"מ	אורך כללי ללא הקלשונים
1173	1173	1173	1173	מ"מ	רוחב כללי עם צמיגים קדמיים בודדים
50x120x1200	50x120x1200	50x120x1200	50x120x1200	מ"מ	מידות קלשונים (אורך\רוחב\עובי)
1070	1070	1070	1070	מ"מ	רוחב נושא קלשונים
3828	3762	3613 \ 3750	3613	מ"מ	רוחב מעבר לטעינה ניצבת עם משטח 1000X1200
3984	3918	3766 \ 3906	3766	מ"מ	רוחב מעבר לטעינה ניצבת עם משטח 800X1200
2139	2073	1931 \ 2073	1931	מ"מ	רדיוס סיבוב חיצוני

2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10	kW	מנוע נסיעה חשמלי מסוג AC
16	16	16	16	kW	מנוע הרמה חשמלי מסוג AC
775	775	625 \ 775	625	Ah	הספק מצבר - 80 וולט
18	18	18	18	קמ"ש	מהירות נסיעה עם מטען\ בלי מטען
67	67	67	67	dB(A)	דרגת רעש בסביבת כסא מפעיל

כושר הרמה נטו (ק"ג) לפי דגם \ סוג תורן

J3.5XN	J3.0XN	גובה הרמה (מ"מ)	J2.5XN	J2.2XN	גובה הרמה (מ"מ)	סוג תורן
3440	2950	3200	2270	2000	3390	דו שלבי
3430	2950	3600	2270	2000	3790	הרמה חופשית חלקית
3350	2620	4610	2270	2000	4950	תלת שלבי הרמה חופשית מלאה
2920	2500	5210	2190	1920	5550	
2760	2350	5810	2100	1830	6000	

המידע המוצג בקטלוג כפוף לשינויים ללא הודעה מראש - ט.ל.ח.



מערכת ידיות MINILEVEL*



תא מפעיל סגור ומבודד*



בקרה ושליטה נוחה לתפעול

*אופציה



לפרטים נוספים התקשרו:
03-9533200
 www.czapnik.co.il

